Sistema de Inflado de Neumáticos con Nitrógeno Parker® TireSaver®018 Wand

Sistema Manual de Inflado con Nitrógeno

Diseño Revolucionario

Un diseño revolucionario y un proyecto de ingeniería han permitido obtener una herramienta verdaderamente única para el inflado de neumáticos con nitrógeno. Este sistema se usa para inflar llantas de autos, camionetas y motocicletas. Parker ha desarrollado la innovadora TireSaver 018; un sistema de inflado con nitrógeno fuerte, ligero, portátil para la industria automotriz, con bajo costo de inversión y un alto potencial de ventas y de utilidad.

¡Conecta, Infla y Ahorra!

Este sistema se conecta a un compresor de aire y automáticamente genera nitrógeno: simple, y sobretodo, económico.

Esto significa que su inversión se pagará por sí misma en poco tiempo.

La TireSaver viene con un cartucho de membrana intercambiable que servirá para miles de infladas.

Características del Producto

- Alta utilidad
- Baja inversion
- Rápido Retorno de Inversión.
- Si no lo utiliza, no genera costo.
- Incrementa fidelidad del cliente.
- Puede conectarse a una línea de aire comprimido estándar.
- Portátil y ligero.

Aplicaciones / Mercados:

- Autos / Camiones ligeros
- Tractocamiones
- Motocicletas
- Escuderías de autos locales
- Aceites y Lubricantes

Información del Contacto:

Miguel Angel Salazar
Ventas
Comermass

http://www.comermass.com

Pistola para Inflado de Neumáticos con Nitrógeno Parker ®

Especificaciones, Modo de Ordenar, Flujos que soporta

Especificaciones Principales	
Número de Parte	TS018-WAND
Tiempo de Vida del Mango	50,000 infladas de neumáticos
Capacidad N2**	1.8 SCFM @ 145 psig, 68°F (3100 NL/h)
Pureza	95% N2
Calidad de Aire de Entrada	ISO 8573-1: 2001 Clase 3._.3 No alimentar líquidos/aerosoles/condensados, agua o aceite dentro del TireSaver 018
Presión de Entrada	72-160 psig
Máx Presión de Llanta***	50% de la presión de entrada
Temperatura	-20°C a 50°C / -4°C a +122°F
Peso	1.2 kgs (2.6 lbs)
Dimensiones	23cm alto x 9 cm ancho x 64 cm profundidad (9.1" x 3.5" x 25.2")
Certificación	CE conforme (EMC y PED art. 3.3)
Garantía del Mango	1 año o 12,000 infladas (lo que ocurra primero)

Contenido en la Caja de TireSaver 018 Wand

Mango, Cartucho, Soporte de Pared, Manual de Usuario, Manguera 30cm (12"), Tapones de válvulas verdes para llantas (500 pzas.), Porta Trípticos de Escritorio

Especificaciones de Cartucho TireSaver 018 Wand	
Número de Parte	B04-0488
Tiempo de Vida del cartucho*	12,000 infladas
Peso	<0.6kg (<1.3 lbs)
Dimensiones	45cm largo x 9 cm diámetro
Garantía del Cartucho	1 año o 12,000 infladas (lo que ocurra primero)

Especificaciones de Cartucho TireSaver 018 Wand
Cartucho, Adaptador a cámara de presión
*Llanta 205/55R16
**Condición de Referencia a 14.7 PSI y 20°C (68°F)
***Inflado de llantas hasta máx. 80 psig
****Patente Pendiente